



سامان مدار پارس



ترمینال PT200C

ترمینال PT200C به منظور نصب بر روی انواع گیت های تردد به صورت یک برد الکترونیکی و بدون جعبه ارائه می شود. وظیفه ی این برد، خواندن سریال کارت های RFID نزدیک شده به دستگاه و فرستادن اطلاعات به کنترلر می باشد. داشتن یا نداشتن مجوز عبور بر اساس پاسخ دریافت شده از کنترلر به کمک نشانگرهای ال ئی دی متصل به آن و بازر موجود در آن به آگاهی کاربر می رسد. این ترمینال برای خواندن کارت های خانواده ی MIFARE شامل MIFARE DESFire طراحی شده است. همچنین با توجه به امکان خواندن و نوشتن حافظه ی درون کارت، امکان پیاده سازی anti-passback در کاربرد کنترل دسترسی یا شارژ کارت در کاربرد کیف پول الکترونیکی به کمک آن وجود دارد. به کار بردن رابط RS485 برای ارتباط با کنترلر امکان نصب ترمینال در فاصله ی تا ۵۰۰ متری از آن را فراهم می کند.

مشخصات

ولتاژ ورودی	۷ تا ۲۴ ولت مستقیم
توان مصرفی	۵۰۰ میلی وات
دمای کاری	۱۰- الی ۷۰ درجه سانتی گراد
رطوبت نسبی	۱۰ الی ۷۵ درصد
ابعاد مکانیکی	۱۱ x ۱۵ سانتی متر
پورت ارتباطی	RS485
فرکانس	13.56MHz
کارت های پشتیبانی شده	MIFARE 1K, MIFARE 4K, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire, MIFARE Pro
فاصله ی تشخیص کارت	۵ الی ۷ سانتی متر
بازر	بله
نشانگر	ال ئی دی خارجی
گارانتی	یک سال

امکانات

- ✓ امکان ذخیره و دریافت اطلاعات در کارت های MIFARE DESFire
- ✓ کار با ولتاژ ۷ ولت تا ۲۴ ولت
- ✓ داری بازر
- ✓ امکان اتصال نشانگر ال ئی دی به آن