



سامان مدار پارس



ترمینال PT10CK

وظیفه ی دستگاه PT10CK، خواندن سریال کارت های RFID نزدیک شده به دستگاه و رمز وارد شده و فرستادن اطلاعات به کنترلر می باشد. بدنه ی فلزی و ضد آب بودن (دارای درجه ی حفاظت IP68) از مهمترین مشخصه های این دستگاه بوده، از این رو این دستگاه مناسب برای نصب در فضاهای باز می باشد. به کاربردن رابط Wiegand امکان اتصال این دستگاه به انواع کنترل کننده های تردد را فراهم می نماید. این ترمینال برای خواندن کارت های خانواده ی MIFARE طراحی شده است.

مشخصات

ولتاژ ورودی	۹ تا ۲۴ ولت مستقیم
توان مصرفی	۸۵۰ میلی وات
دمای کاری	۲۰- الی +۷۰ درجه ی سانتی گراد
رطوبت نسبی	۱۰ الی ۹۰ درصد
ابعاد مکانیکی	۲.۱ X ۹.۲ X ۹.۲ سانتی متر
جنس بدنه	استیل
وزن دستگاه	۴۰۵ گرم
پورت ارتباطی	Wiegand-26/34
فرکانس	13.56 MHz
کارت های پشتیبانی شده	MIFARE 1K
فاصله ی تشخیص کارت	۴ سانتی متر
بازر	بله
نشانگر	ال ئی دی سبز و قرمز
نور پشت صفحه کلید	بله
گارانتی	یک سال

امکانات

- ✓ ضد آب (دارای درجه ی حفاظت IP68)
- ✓ بدنه ی فلزی
- ✓ مناسب برای نصب در فضاهای باز و دارای رطوبت بالا و محیط های نظامی و صنعتی
- ✓ روشن بودن پشت صفحه کلید برای آسانی کار در محیط های تاریک
- ✓ کار با ولتاژ ۹ ولت تا ۲۴ ولت
- ✓ داری بازر
- ✓ امکان انتخاب Wiegand 26 یا Wiegand 34 در خروجی